
ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO

Geral	Modelo	1			CPCD50	
	Tipo de Combustível	2	tipo / capacidade do tanque		Diesel / 100 L	
	Capacidade de Carga	3		kg	5.000	
	Distância do Centro de Carga	4	no centro de carga nominal	mm	500	
Peso	Peso Operacional	5	sem carga	kg	6.969	
	Carga nos Eixos	6	com/sem carga, dianteiro	kg	10.595/ 2.960	
		7	com/sem carga, traseiro	kg	1.360/ 3.920	
Pneus	Tipo dos Pneus	8			Pneumático	
	Nº de Rodas	9	dianteiras/traseiras		2 / 2	
	Distância entre Eixos	10		mm	2.100	
	Tamanho dos Pneus	11	dianteiro		300-15-18PR	
		12	traseiro		7.00-12-12PR	
	Largura da Banda de Rodagem	13	dianteira/traseira	mm	1.180 / 1.112	
Mastro	Altura Máx. do Garfo	14		mm	4.000 (mastro de 2 estágios)	4.800 (mastro de 3 estágios)
	Elevação Livre	15		mm	170 (mastro de 2 estágios)	1.048(mastro de 3 estágios)
	Altura, Verticalmente Abaixado	16		mm	2.835 (mastro de 2 estágios)	2.385(mastro de 3 estágios)
	Altura, Verticalmente Estendido	17		mm	5.177(mastro de 2 estágios)	5.977(mastro de 3 estágios)
	Inclinação do Mastro, Frente/Trás	18		°	6 / 12 (mastro de 2 estágios)	6 / 6 (mastro de 3 estágios)
	Carro Porta-Garfos	19	largura	mm	1.424	
	Extensão de Abertura dos Garfos	20	mínima/máxima	mm	300 / 1.380	
	Dimensões do Garfo	21	E x L x C	mm	50 x 150 x 1.220	
Chassi	Comprimento até a Face do Garfo	22	mastro de 3 estágios	mm	323	
	Largura Total	23		mm	1.493	
	Altura do Teto de Proteção	24		mm	2.350	
	Raio de Giro	25	externo mínimo	mm	2.930	
	Distância de Carga, centro do eixo de tração até o garfo	26	mastro de 3 estágios	mm	548	
	Largura Corredor Operacional	27		mm	4.748	
	Distância ao Solo	28	carregado abaixo do mastro	mm	165	
		29	centro da distância entre eixos	mm	230	
Desempenho	Velocidade de Deslocamento	30	com/sem carga	km/h	24 / 25	
	Velocidade de Elevação	31	com/sem carga	mm/s	500 / 530	
	Velocidade de Abaixamento	32	com/sem carga	mm/s	520 / 480	
	Força Máx. na Barra de Tração	33	com carga	N	29.000	
	Capacidade Máx. de Rampa	34	com/sem carga	%	20 / 28	
Sistemas	Freios	35	serviço		Pedal hidráulico	
		36	estacionamento		Manual mecânico	
Combustão Interna	Motor	37	fabricante		Xinchai	
		38	modelo		4D35ZG31-062	
		39	regulamento de emissão		China III	
		40	cilindros		4	
		41	cilindrada	L	3,47	
		42	potência nominal	kW/rpm	60 / 2.200	
		43	torque máximo	N.m/rpm	300 / 1.600 - 1.800	





LG-PB-CPCD45/50 -0224EN

A série de logotipos LiuGong aqui presente, incluindo, mas não se limitando a marcas nominativas, marcas figurativas, marcas de letras do alfabeto e marcas combinadas, como as marcas registradas da Guangxi LiuGong Group Co., Ltd., é utilizada pela Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd. com permissão legal e não deve ser utilizada sem permissão. As especificações e designs estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. As ilustrações e fotos podem incluir equipamentos opcionais e podem não incluir todos os equipamentos padrão. Os equipamentos e opções variam de acordo com a disponibilidaderegional

LIUGONG
TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

Liuzhou Liugong Forklift Co., Ltd.
No. 1 Yanghe Avenue, Yanghe Industrial New Zone, Liuzhou City, Guangxi
Zip Code (P): 545006
Sales Hotline (T): 0772-2040713
Service Hotline (T): 0772-2040720
E-mail (E): liugonglrs@liugong.com
Website (W): www.lgforklift.cn

Official website　Media Platform

LIUGONG



Motor　Xinchai
Combustível　Diesel
Capacidade de Carga　5000kg
Potência Nominal　60 kW@2200rpm

CPCD50-EX11-L

EMPILHADEIRA CONTRABALANÇADA SÉRIE E - COMBUSTÃO INTERNA

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.